

## LE FILTRE AUTONETTOYANT EXCLUSIF BEAM :

Le fonctionnement est simple : à chaque enclenchement de l'aspiration, le filtre en Gore-Tex® est automatiquement secoué. Les particules qui y adhèrent sont ainsi éliminées du filtre et se déposent au fond du bac. Résultat : [il fonctionne comme un filtre neuf à chaque mise en marche!](#) Sans entretien, sans nécessité d'achat régulier d'onéreuses cartouches ou de sacs-filtres et surtout sans pertes d'aspiration, [ce système signé Beam est pour vous synonyme d'économies et de tranquillité d'esprit.](#)

## LES CENTRALES



### NOUVEAU ECRAN LCD

Affiche les indications d'état du moteur, du filtre, de la période de service ainsi que bien d'autres informations utiles. [Intégré dans les modèles PERFORM 385 LCD et PLUS 398 LCD.](#)



### PLATINUM PRIME 335



Centrale spécialement étudiée pour une place minimum mais réunissant tous les nouveaux composants : Moteur Air Watts, filtre autonettoyant de Gore-Tex®, filtre moteur, Electrolux Control System, bac à poussière anti-choc Duralite® à ouverture facile.

### PLATINUM MAX 355



La turbine haute performance à 3 étages assure à cette centrale aux dimensions réduites une puissance et une capacité de nettoyage hors du commun. [Parfaite pour la majorité des surfaces résidentielles de taille moyenne.](#)

### PLATINUM PERFORM 385 PERFORM 385 LCD



Petite et silencieuse, mais ne vous y fier pas! [C'est la plus puissante des centrales de sa gamme.](#) Grâce à son important débit, ce modèle convient à la plupart des surfaces résidentielles jusqu'à la moyenne supérieure.

### PLATINUM PLUS 398 PLUS 398 LCD



Grande et puissante, cette centrale produit une incroyable force d'aspiration. [Sa cuve spéciale, son filtre et son moteur de dimensions supérieures font de ce modèle le meilleur choix](#) pour toute application domestique ou semi-commerciale.

### PLATINUM TWIN 3500



[Le sommet de la gamme en puissance:](#) les 2 moteurs à 3 étages couplés en parallèle produisent sans problème la capacité d'aspiration nécessaire à toutes les surfaces – habitations de grande taille et petites applications commerciales.

Puissance d'aspiration	590 Air Watts*	630 Air Watts*	670 Air Watts*	700 Air Watts*	868 Air Watts*
Alimentation	230 V/13 A	230 V/13 A	230 V/13 A	230 V/13 A	230 V/16 A
Puissance max.	1700 W	1750 W	1800 W	1800 W	3200 W
Dépression	2962 mm CE	3201 mm CE	3352 mm CE	3350 mm CE	3482 mm CE
Débit	3491 l/min	3704 l/min	3879 l/min	3913 l/min	5947 l/min
Vidage du réceptacle	~2 à 3 fois/an	~2 à 3 fois/an	~2 à 3 fois/an	~1 à 2 fois/an	~1 à 2 fois/an
Dimensions (diam./hauteur)	280/890 mm	280/1065 mm	280/1065 mm	355/1065 mm	355/1120 mm
Niveau sonore	62 dBA	62 dBA	62 dBA	63 dBA	66 dBA
Bac anti-microbien	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Variation et filtre moteur	Oui/Oui	Oui/Oui	Oui/Oui	Oui/Oui	Non/Oui
Filtre exclusif Gore-Tex®	Autonettoyant	Autonettoyant	Autonettoyant	Autonettoyant	Autonettoyant

#### Informations importantes :

\* Air Watts: Unité de mesure universelle de la puissance réelle d'aspiration. Seul un filtre Beam autonettoyant permet de maintenir, sans entretien, une bonne performance d'aspiration. Pour votre confort, une centrale d'un niveau sonore supérieur à ~70 dBA est déconseillée. [Toutes les centrales Beam sont garanties 5 ans ou selon normes SIA.](#)



Les éléments mentionnés peuvent varier en fonction des modèles. BEAM-Electrolux améliorant constamment ses produits, les caractéristiques peuvent changer sans préavis.

## 10 BONNES RAISONS DE CHOISIR UNE CENTRALE D'ASPIRATION BEAM...


**Nouveau moteur Air Watts™ à refroidissement séparé (By-Pass) - 01**  
Ne s'encrasse pas, ne surchauffe pas, offre une durée de vie prolongée.

**Système cyclonique, sans sac, sans perte d'aspiration - 02**  
Plaqué les particules au fond du bac. Aucun entretien ni sac à acheter.

**Filtre autonettoyant exclusif Cleanstream® de Gore-Tex® - 03**  
Arrête les particules les plus fines (98% à 0,3 Microns). Ne nécessite aucun entretien.

**Prise d'aspiration intégrée Atlis™ - 04**  
Évite l'achat et l'installation d'une prise supplémentaire.

**Bac à poussière anti-choc Duralite® à ouverture facile S3® - 05**  
S'ouvre en 1/16° de tour. En plastique ABS, inusable et lavable.



**06 - Nouvelle insonorisation avec filtre moteur anti-poussière de charbons**  
Assure un silence exceptionnel, évite la diffusion de poussière autour de la centrale.

**07 - Expulsion extérieure facultative avec option de filtration catégorie HEPA**  
La qualité du filtre permet aussi de rejeter l'air dans le même local que la centrale.

**08 - Electrolux Control System avec démarrage progressif et vitesse variable**  
Offre une protection et gestion optimale du moteur, au besoin une maintenance rapide.

**09 - Admission réversible exclusive Atlis™**  
Laisse le choix de l'entrée de la canalisation à gauche ou à droite de l'appareil.

**10 - Traitement anti-microbien AlphaSan® et contrôle du niveau sans ouverture**  
Empêche la prolifération des bactéries et le contact répété avec la poussière.

Distributeur

Importateur général BEAM-Electrolux pour la Suisse

